



**SI-300W**

**IMPRESSORA NÃO FISCAL**



## A IMPRESSORA COM A MELHOR PERFORMANCE DO MERCADO

Projetada para alto desempenho a SI-300W possui sua velocidade de impressão de 270mm/s, menor nível de ruído, troca rápida de papel e bobina de até 83 mm de diâmetro para aumentar os intervalos entre as trocas e dar mais agilidade nas transações do seu negócio.

Suporta a impressão de textos e uma variedade de código de barras 1D (inclusive Code 128) e 2D (QR Code, código de barras bidimensional). Imprime também o logotipo do seu estabelecimento.

- Comunicação via Wi-Fi e USB
- Alta velocidade de impressão de textos e gráficos em 270mm/s testada e comprovada.
- Alta durabilidade da guilhotina com capacidade comprovada de 1,5 milhões de cortes livres de atolamento.
- Alta capacidade de impressão de até 150 km e confiabilidade no mecanismo de impressão com 70 milhões de linhas.
- Preparada para atender as necessidades da NFC-e e do SAT.

## ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA NÃO FISCAL SI-300W

Modelo		SI-300W
<b>Características técnicas</b>		
Velocidade de impressão		270 mm/s
Método de impressão		Linha térmica direta
Resolução		180 dpi
Guilhotina	Tipo	Auto-cutter - livre de atolamento
	Corte	1,5 milhões de cortes
Impressão de código de barras		Impressão de Código de Barras 1D, 2D e impressão de logotipo UPC-A; UPC-E; EAN8; EAN13; Code 39; Code 128; ITF; Codabar; PDF417; QR Code
Bobina de papel	Método de carregamento	Drop in / Easy Load
	Dimensões	máx. 58/80mm (largura) x 83mm (diâmetro)
	Espessura	0,06 ~ 0,08 mm
Largura de impressão	Papel 80 mm	máx. 72 mm
	Papel 58 mm	máx. 54 mm
MCBF		70 milhões de linhas
Cabeça térmica		1x108 de pulso, 150 km
Drivers		Linux, Windows, OPOS
<b>Interfaces</b>		
Interface	Comunicação Wi-Fi + USB	Protocolo de Rádio: IEEE 802.11b (compatível com redes IEEE802.11b/g/n) Faixa de Frequências: 2,4 a 2,4835 GHz Potência de transmissão: 17dBm ± 1,5dB Taxas de dados suportadas: 1, 2, 5,5 e 11 Mbps Modulação DSSS e CCK Protocolos de Segurança: WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA Enterprise
	Gaveta	1 porta (+24v)
Sensores		Fim de Papel Tampa Aberta Temperatura da Cabeça de Impressão
Alimentação		Entrada: 90 ~264V - Saída: 24 Vcd. 2.5A
<b>Características físicas</b>		
Dimensões produto		137 (A) x 144 (L) x 195 (P) mm
Peso produto		1,9 Kg
Dimensões produto embalado		210 (A) x 235 (L) x 255 (P) mm
Peso produto embalado		3,3 Kg