

Impressora Térmica Fiscal ST200

Sweda[®]
AUTOMAÇÃO COMERCIAL

Toda a linha de Impressoras Fiscais da Sweda apresenta design moderno e conta com mecanismo térmico e recurso de Memória de Fita-Detalhe (MFD), dispensando o armazenamento da segunda via da bobina e apresentando grande durabilidade contra esgotamento.



Sweda[®]
AUTOMAÇÃO COMERCIAL

A ST200 oferece agilidade na impressão, fácil troca de papel e menor nível de ruído, sendo ideal para todos os tipos de estabelecimentos varejistas. Homologado em todo o território nacional, o produto suporta bobina com até 80 metros de comprimento, aumentando de forma significativa o intervalo entre as trocas. Interface serial, USB e guilhotina são itens de série assim como os sensores que permitem o controle eficaz da bobina de papel.





Impressora Térmica Fiscal ST200



Nossa tecnologia é resultado de mais de 77 anos de experiência, criando soluções adequadas para as mais diversas atividades comerciais.

Especificações técnicas

Características fiscais

- Memória de Fita-Detalhe (MFD), 64 MB – Dispensa o uso e o armazenamento da segunda via da bobina
- MFD com alta taxa de compactação na gravação de dados (Consulte Área Comercial)
- Legislação: Convênio ICMS 85/01 e adendos

Características de software

- Função de arredondamento no registro de item
- Logotipo do lojista no cabeçalho
- Capacidade de registro de até 999 itens no cupom fiscal

Tecnologia de impressão

- Método de impressão: térmico
- Largura de impressão: 72 mm / 576 pontos
- Resolução: 8 pontos/mm (horizontal e vertical)
- Velocidade de impressão : 120mm/s (opcional 200mm/s)
- Número de Colunas: 57
- Impressão de código de barras: EAN-13, I2 x 5, PDF 417
- Dimensões de caracteres: 1,25 mm x 2,13 mm (57 colunas)
- Altura da linha: 3 mm
- Velocidade de avanço de papel: 33 lps

Papel

- Troca de bobina de papel: Sistema Drop-in
- Diâmetro da bobina (max): 83 mm
- Diâmetro interno do tubete: 12 mm
- Espessura do papel: 57 a 63 g/m²
- Papel recomendado: Termo Script KPH 856 AM da VCP ou equivalente
- Largura do papel: 79,5 ± 0,5 mm

Dimensões

- Altura: 135mm
- Largura: 142mm
- Comprimento: 200mm
- Peso: 2,1 kg

Interfaces

- Comunicação: serial (RS232) e USB
- Gaveta de Dinheiro: padrão RJ 11

Alimentação

- Tensão de alimentação: DC 24 V

Consumo

- Repouso: 7 W
- Impressão: 35 W
- Fonte de alimentação: Externa, bivolt automática 99 – 242 V

Temperatura

- De operação: 5 °C a 40 °C
- De armazenamento: -20 °C a 60 °C

Confiabilidade

- Vida útil da cabeça de impressão: 100 km a temperatura e umidade normais para o papel especificado
- Vida útil do mecanismo impressão: 20 milhões de linhas
- Vida útil guilhotina: 1 milhão de cortes
- MTBF: 60 milhões de linhas

Sensores

- Fim de papel
- Tampa aberta
- Pouco papel
- Temperatura da cabeça térmica

Vendas e assistência técnica em todo Brasil

08000 16 32 64
www.sweda.com.br

 **Sweda**[®]
AUTOMAÇÃO COMERCIAL

Há mais de 77 anos comprometida
com o varejo brasileiro.